



Conductoare de coborâre

Conductoarele de coborâre sunt utilizate pentru a face conexiunea între paratrăsnet și priza/prizele de pământ. Acestea pot fi sub formă de conductoare rotunde, platbandă sau bandă flexibilă. Uzul, conductoarele de coborâre sunt fabricate din cupru sau cupru stanat, însă există și posibilitatea furnizării de conductoare din inox sau aluminiu.

De asemenea, platbanda este utilizată în mod uzual și pentru realizarea prizelor de pământ.



Platbanda
AFG 0302 CP - 27x2 mm
AFG 0320 CP - 30x2 mm



Conductor rotund
cupru stanat
AFG 0008 CR



Conductor rotund
- cupru
AFG 0028 CR



Banda flexibila - cupru
AFG 0130 ST - 250 mm
AFG 0230 ST - 500 mm
AFG 0330 ST - 750 mm
AFG 0430 ST - 1000 mm

| Cod | Denumire | Material | Dimensiuni | |
|-------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|
| | | | Lungime | Secțiune |
| AFG 0302 CP | Platbandă | Cupru stanat | 27x2 mm | 50 mm ² |
| AFG 0320 CP | Platbandă | Cupru stanat | 30x2 mm | >50 mm ² |
| AFG 0303 CS | Banda flexibila | Cupru stanat | 30x3 mm | >50 mm ² |
| AFG 0008 CR | Conductoare rotunde | Cupru stanat | 50 m | Ø 8 mm |
| AFG 0028 CR | Conductoare rotunde | Cupru | 80 m | Ø 8 mm |
| AFG 0130 ST | Benzi flexibile | Cupru | 250 mm | 50 mm ² |
| AFG 0230 ST | Benzi flexibile | Cupru | 500 mm | 50 mm ² |
| AFG 0330 ST | Benzi flexibile | Cupru | 750 mm | 50 mm ² |
| AFG 0430 ST | Benzi flexibile | Cupru | 1000 mm | 50 mm ² |